

EUROTOP mit einem Kreisel

EUROTOP	280/280 U	340/U/N	380 N	421 N	421 A	461 N
Einfachschwaden bis:	2,80 m	3,40 m	3,80 m	4,20 m	4,20 m	4,60 m
Doppelschwaden bis:	5,40 m	6,60 m	7,40 m	8,20 m	8,20 m	9,0 m
Schwadablage:	links	links	links	links	links	links
Zinkenarme:	8	10	10	12	12	12
no Text:	8	10	10	12	12	12
Doppelzinken je Arm:	3	3	4	4	4	4
Breite, Arme abgenommen:	1,40 m	1,40/1,40/1,67 m	1,67 m	1,96 m	2,10 m	2,36 m
Breite, Arme angebaut:	2,40 m	2,82 m	3,0 m	3,30 m	3,30 m	3,70 m
Dreipunkt-Schwenkbock:	-	-/-/•	•	•	-	•
Ballonbereifung:	15x6,0-6	15x6,0-6	15x6,5-8	15x6,5-8	18,5x8,5-8 6 PR	16x6,5-8
Verstellung vom Sitz:	•	•	•	•	•	•
Schlepper ab kW/PS:	11/15	15/20	18/25	29/40	15/20,4	35/50
Zapfwelldrehzahl U/min:	540	540	540	540	540	540
Zapfwelle Frontanbau:	540/1000	540/1000	-	-	-	-
Gewicht:	290/315 kg	330/350/350 kg	380 kg	540 kg	680 kg	650 kg