

EUROTOP	620 A	701 A	771 A	881 A
Arbeitsbreite:	5,90 m	6,30 - 7,10 m	7,0 - 7,80 m	7,8 - 8,60 m
MULTITAST:	Wunsch	Wunsch	Wunsch	Wunsch
no Text:	20	20	24	24
Doppelzinken je Arm:	3	4	4	4
Anbau:	Deichsel	Anhängebock	Anhängebock	Anhängebock
Achsen an Kreiseln:	starre Achsen	starre Achsen	Tandemachsen	Tandemachsen
Ballonbereifung:	15/6,0-8 6 PR	16/6,5-8 6 PR	16/6,5-8 6 PR	16/6,5-8 6 PR
MULTITAST-Bereifung:	16/6,5-8 6 PR	16/6,5-8 6 PR	16/6,5-8 6 PR	16/6,5-8 6 PR
Fahrwerk:	starr	gelenkt	gelenkt	gelenkt
Bereifung:	10/80-12,8 PR	10/75-15,8 PR	10/75-15,8 PR	10/75-15,8 PR
Höhenverstellung:	Kurbel	Kurbel	Kurbel	Kurbel
Schlepper ab kW/PS:	29/40	29/40	37/50	40/54
Zapfwellendrehzahl U/min:	540	540	540	540
Maschinenlänge:	4,78 - 4,98 m	5,25 m	5,25 m	5,97 m
Transportbreite:	2,70 m	2,85 m	2,85 m	2,90 m
Abstellhöhe, Arme abgebaut:	2,90 m	2,72 m	3,35 m	3,70 m
Gewicht:	1000 kg	1700 kg	1770 kg	2000 kg