

EUROTOP	601 A	651 A multitast	691 A	801 A multitast	851 A multitast
Arbeitsbreite:	3,40-6,20 m	6,40 m	4,20 - 6,90 m	7,60 / 6,70 m	7,80 - 8,50 m
MULTITAST:	Wunsch	Serie	Wunsch	Serie	Serie
no Text:	20	22	24	24	24
Doppelzinken je Arm:	4	4	4	4	4
Anbau:	Anhängebock	Anhängebock	Anhängebock	Anhängebock	Anhängebock
Achsen an Kreiseln:	Tandemachsen	Tandemachsen	Tandemachsen	Tandemachsen	Tandemachsen
Ballonbereifung:	18/8,5-8 6 PR	16/6,5-8 6 PR	16/6,5-8 6 PR	16/6,5-8 6 PR	16/6,5-8 6 PR
MULTITAST-Bereifung:	16/6,5-6 6 PR	16/6,5-8 6 PR	16/6,5-8 6 PR	16/6,5-8 6 PR	16/6,5-8 6 PR
Fahrwerk:	gelenkt	gelenkt	gelenkt	gelenkt	gelenkt
Bereifung:	10/75-15 8 PR	10/75-15 8 PR	10/75-15 8 PR	10/75-15 8 PR	10/75-15 8 PR
Höhenverstellung:	Kurbel	Kurbel	Kurbel	Kurbel	Kurbel
Schlepper ab kW/PS:	37/50	37/50		44/60	44/60
Zapfwelldrehzahl U/min:	540	540	540	540	540
Maschinenlänge:	7,10 m	7,10 m	7,70 m	7,10 m	8,40 m
Transportbreite:	2,10 m	2,85 m	2,40 m	2,85 m	2,90 m
Abstellhöhe, Arme abgebaut:	3,44 m	3,44 m	m	3,20 m	3,65 / 4,45 m
Gewicht [kg]:	1200	1670	1550	1890	2200