



Landtechnik

Pöttinger Datenblatt Zettkreisel

EUROHIT mit 4 Kreiseln

EUROHIT	47 H	47 N	54 N
Anbau:	starr	Schwenkbock	Schwenkbock
Breite in Arbeitsstellung:	4,70 m	4,70 m	5,40 m
Arbeitsbreite nach DIN:	4,40 m	4,40 m	5,20 m
Kreiselanzahl:	4	4	4
Zinkenarme pro Kreisel:	6	6	6
Transportbreite:	2,50 m	2,50 m	2,85 m
Abstellhöhe:	2,25 m	2,25 m	2,50 m
Hydraulische Aushebung:	Serie	Serie	Serie
Schlepper ab kW/PS:	15/20	15/20	26/35
Zapfwelle Frontanbau:	540	540	540
Ballonbereifung:	15x6,0-6	15x6,0-6	16x6,5-8
Gewicht:	361 kg	384 kg	420 kg

EUROHIT mit 6 Kreiseln

EUROHIT	61 N	61 NZ	69 N	69 NZ	80 AZ	80 NZ
Anbau:	Schwenkbock	Schwenkbock	Schwenkbock	Schwenkbock	angehängt	Schwenkbock
Breite in Arbeitsstellung:	6,00 m	6,00 m	6,85 m	6,85 m	7,85 m	7,85 m
Arbeitsbreite nach DIN:	5,75 m	5,75 m	6,45 m	6,45 m	7,45 m	7,45 m
Kreiselanzahl:	6	6	6	6	6	6
Zinkenarme pro Kreisel:	5	5	6	6	6	6
Transportbreite:	2,85 m	2,85 m	2,96 m	2,96 m	3,0 m	3,0 m
Abstellhöhe:	2,97 m	2,97 m	3,35 m	3,35 m	3,73 m	3,73 m
Hydraulische Aushebung:	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Schlepper ab kW/PS:	33/45	30/40	37/50	37/50	29/40	44/60
Zapfwelle Frontanbau:	540	540	540	540	540	540
Ballonbereifung:	15x6,0-6	15x6,0-6	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8
Gewicht:	670 kg	695 kg	700 kg	725 kg	825 kg	780 kg

EUROHIT mit 8 Kreiseln

EUROHIT	81 N / NZ	91 A / AZ	91 NZ	95 A <small>NEW</small>	105 A
Anbau:	Schwenkbock	angehängt	Schwenkbock	angehängt	angehängt
Breite in Arbeitsstellung:	7,81 m	8,86 m	8,86 m	9,30 m	10,5 m
Arbeitsbreite nach DIN:	7,70 m	8,60 m	8,60 m	9,0 m	10,2 m
Kreiselanzahl:	8	8	8	8	8
Zinkenarme pro Kreisel:	5	6	6	6	6
Transportbreite:	3,0 m	3,0 m	3,0 m	2,40 m	2,9 m
Abstellhöhe:	3,70 m	3,26 m	3,26 m	- m	- m
Hydraulische Aushebung:	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Schlepper ab kW/PS:	40/55	33/45	45/60	37/50	40/55
Zapfwelle Frontanbau:	540	540	540	540	540
Ballonbereifung:	15x6-6,0 / 220/50-6	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8
Gewicht:	940 / 960 kg	1395 / 1415 kg	1150 kg	1290 kg	1400 kg

EUROHIT mit 10 Kreiseln Neue Großflächenzettkreisel

EUROHIT

130 A**NEW**

Anbau:	angehängt
Breite in Arbeitsstellung:	13 m
Arbeitsbreite nach DIN:	12,71 m
Kreiselanzahl:	10
Zinkenarme pro Kreisel:	6
Transportbreite:	2,9 m
Transportlänge:	8,20 m
Ballonbereifung:	16x6,5-8
Gewicht:	1540 kg

ALPINHIT 4-Kreisel Zetter in Leichtbauweise

ALPINHIT

44 H**44 N**

Anbau:	starr	Schwenkbock
Breite in Arbeitsstellung:	4,45 m	4,45 m
Arbeitsbreite nach DIN:	4,0 m	4,0 m
Kreiselanzahl:	4	4
Zinkenarme pro Kreisel:	5	5
Transportbreite:	2,45 m	2,45 m
Abstellhöhe:	2,12 m	2,12 m
Hydraulische Aushebung:	Wunsch	Wunsch
Schlepper ab kW/PS:	11/15	11/15
Zapfwelle Frontanbau:	540	540
Ballonbereifung:	13,0-5,0/6 4PR	13,0-5,0/6 4PR
Gewicht:	245 kg	270 kg

Maße und Gewichte sind infolge technischer Weiterentwicklung unverbindlich, länderweise verschieden.

Zettkreisel Übersicht